

TECHNISCHE FICHE



DucoFlex Muurdoorvoer wit/zwart D180



De DucoFlex Muurdoorvoer kan met zeer lage drukverliezen als toe- en afvoerpunt toegepast worden. De gemonteerde flens met diameter 180 voorziet een snelle en luchtdichte aansluiting op de DucoFlex ISO leidingen D180 en dat zonder koppelstukken. De voorgemonteerde condensatiestrip verhindert mogelijke ongewenste afzetting van afdruiwend condenswater. Dankzij het strakke design en de witte of zwarte kleur kan de unit discreet verwerkt worden in elk type gevel.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	Wit: 0000-4628 Zwart: 0000-4585
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 300 x 295 x 286
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> Aansluitdiameter (mm): 180 Doorvoerdiameter: afhankelijk van de toegepaste toe- of afvoerleidingen Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) Voorzien van voorgemonteerde afdruiplip Toepassingsgebied: verticale wand
Materiaal	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit (RAL 9016) of Zwart (RAL 9005)
Verpakking	Per stuk



Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal geadviseerd debiet	Afvoer: 550 m³/h Toevoer: 370 m³/h
Gebruikstemperatuur (°C)	Van -25 tot +80

Debiet (m³/u)	Volume-debiet (l/s)	Snelheid (m/s)	Drukverlies	
			Afvoer (Pa)	Toevoer (Pa)
92	25	1	0,5	1,6
183	51	2	2,1	6,3
275	76	3	4,7	14,2
366	102	4	8,4	25,3
550	153	6	18,8	56,9

Drukverlies: Toe- en afvoer

