


FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Sortie de toiture Compact D160 - Terracotta




La sortie de toiture DucoFlex Compact D160 peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d'extraction. Grâce à sa couleur terre cuite et à son design, cette unité peut être discrètement intégrée dans un toit de tuiles. L'abergement en plomb prémonté assure une installation rapide et étanche.

Grâce à sa conception intelligente, cette sortie de toiture compacte est à peine sensible aux turbulences atmosphériques. La pièce de raccordement s'adapte parfaitement aux conduits DucoFlex ISO D160.

Caractéristiques physiques

Numéro d'article	0000-4580
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	Total : 390 x 287 x 500 Au-dessus du toit : 300 x 147 x 252
Caractéristiques spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> • Très faibles pertes de pression (voir graphiques) • Passage perpendiculaire à la pente du toit • Solin en plomb pré-assemblé pour une application sur des toits en pente • Domaine d'application : Toits en pente entre 5 et 45°
Diamètre de raccordement (mm)	D160
Matériel	Aluminium / acier galvanisé / plomb
Couleur extérieure	Terracotta
Emballage	Emballé par pièce



Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
60	252	300	160	82	500	390	140

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Extraction / entrée d'air
Débit maximal	Extraction : 400 m³/h Entrée d'air : 325 m³/h

