

TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Universele Dakdoorvoer D160/180 (1,0m)

De DucoFlex Universele Dakdoorvoer D160/180 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in zowel platte als hellende daken. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Het voorgemonteerde aansluitstuk is 635mm waardoor de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie kan worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor zowel DucoFlex ISO D160 leidingen als D180 leidingen.



Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-4578
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 300 x 1045 x 300 Bovendaks: 300 x 365 x 300
Specifieke eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Verticale doorvoer • Toepassingsgebied: Hellende daken tussen 25° en 45° in combinatie met doorvoerpan. Platte daken in combinatie met plakplaat.
Aansluitdiameter (mm)	D160 of D180 (met vulstuk)
Materiaal	EPS / Staal / Kunststof
Kleur buiten	Zwart
Verpakking	In colli verpakt per stuk




Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 450 m³/h Toevoer: 450 m³/h

Debiet (m³/u)	Snelheid (m/s)	Drukverlies	
		Afvoer (Pa)	Toevoer (Pa)
72	1	0,2	1,4
145	2	1	5,4
217	3	2,2	12,2
290	4	4	21,8
434	6	9	49

Drukverlies: Toe- en afvoer



Aansluitopties

