

## FICHE TECHNIQUE


# DucoFlex Sortie de toiture Compact D160 - Ardoise



La sortie de toiture DucoFlex Compact D160 peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d'extraction. Grâce à sa couleur gris foncé et à son design, cette unité peut être discrètement intégrée dans un toit en ardoise. L'abergement en plomb prémonté assure une installation rapide et étanche. Grâce à sa conception intelligente, cette sortie de toiture compacte est à peine sensible aux turbulences atmosphériques. La pièce de raccordement s'adapte parfaitement aux conduits DucoFlex ISO D160.

## Caractéristiques physiques

<b>Numéro d'article</b>	0000-4582
<b>Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)</b>	Total : 390 x 287 x 500 Au-dessus du toit : 300 x 147 x 252
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très faibles pertes de pression (voir graphiques)</li> <li>• Passage perpendiculaire à la pente du toit</li> <li>• Solin en plomb pré-assemblé pour une application sur des toits en pente</li> <li>• Domaine d'application : Toits en pente entre 5 et 45°</li> </ul>
<b>Diamètre de raccordement (mm)</b>	D160
<b>Matériel</b>	Aluminium / acier galvanisé / plomb
<b>Couleur extérieure</b>	Gris foncé
<b>Emballage</b>	Emballé par pièce



Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
60	252	300	160	82	500	390	140

## Caractéristiques techniques

<b>Domaine d'application</b>	Extraction / entrée d'air
<b>Débit maximal</b>	Extraction : 400 m³/h Entrée d'air : 325 m³/h

