

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Raccord avec caoutchouc D160-D180 (M/M)



Le raccord avec caoutchouc D160-D180 est utilisé pour faire une connexion rapide et appropriée entre les conduits (extraction et/ou entrée d'air) avec un diamètre intérieur de 160 et 180 mm et pour connecter les conduits à un chauffage externe DucoBox Energy Comfort (Plus) (diamètre intérieur de 180 mm) ou à une DucoBox avec connexion D180.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Code article : | 0000-4725 |
| Dimensions (mm) : | Diamètre extérieur : 160 / 180 Hauteur : 120 |
| Classe d'étanchéité à l'air : | Selon la norme EN1751-2014(LUKA) : D |
| Finition paroi intérieure : | Paroi lisse et plate |
| Entretien : | Facile à nettoyer |
| Compatibilité : | DucoBox, chauffage externe DucoBox Energy Comfort (Plus) et conduits DUCO ISO avec connexion de gaine D160/D180 |
| Connexions : | 1 x D160 (M) / 1 x D180 (M) |
| Bagues d'étanchéité : | Caoutchouc, joints d'étanchéité amovibles |
| Champ d'application : | Conduits de ventilation (ETA / SUP / ODA / EHA) avec diamètre D160 / D180 |
| Matériau : | PP et TPE shore 50 |
| Coloris : | Vert (env. RAL6018) / noir |
| Poids : | 207 g |
| Emballage : | Non emballé |

