

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun Cubic.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met blokvormige lamellen.

Afmeting (mm): maatwerk.

Montagerichting lamellen: horizontaal of verticaal.

- materiaal:

Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5. Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kleur (RAL):

- Montagewijze: Bevestiging naar vaste structuren of verticale stijlen met behulp van M8 bouten.

Ook via hamerkopbouten of moerplaten M8 naar draagprofiel.

Lamel:

- Vorm: Rechthoekig.

- Types:

Cubic 150 - breedte (mm): 30.

Cubic 200 - breedte (mm): 37.

Cubic 300 - breedte (mm): 37.

Cubic 400 - breedte (mm): 48.

Zijplaten:

- Standaard of projectgebonden zijplaten zijn verkrijgbaar.

- Materiaal: Aluminium Al Mg 3 G22, gelaserd.

- Dikte: 3 of 5 mm.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Montage: volgens montage-instructies van de fabrikant.

Uitvoering:

- DucoSun Cubic Tussenliggend:

Bevestiging van lamellen tussen 2 zijplaten (0° of 90°)

De platen kunnen voorzien worden van schroefgaten en wijzigen naargelang het project.

De afstand tussen twee lamellen hangt van het lameltype af.

- DucoSun Cubic Unifit:

Vaste hellingshoek van 0°.

De afstand tussen twee lamellen hangt van het lameltype af.

- DucoSun Cubic multifit (enkel bij Cubic 400):

Horizontaal: onder een variabele hellingshoek van -15°, 0° of 15°.

Verticaal: onder een variabele hellingshoek.

- DucoSun Cubic Verstelbaar:

Elektrisch lineaire aandrijfmotor:

Spanning volgens aanvraag.

Traploos beweegbaar tussen volledig open en volledig gesloten stand.

Algemeen:

- Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen en waardetabellen...).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.40	VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN	1