

<b>TYPE</b>	<b>DUCOWALL SOLID DWS 30Z P2</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Cloison à lamelles avec lamelles perforées
<b>FORME DES LAMELLES</b>	30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	86% par mètre de perforation
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	48%
<b>PAS DES LAMELLES</b>	37,5 mm
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT</b>	avec profil 40/21 A=52mm avec profil 40/70 A=100mm
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMELLES</b>	6000 mm
<b>TYPE DE PROFILS PORTEUR</b>	40/21 of 40/70
<b>DIMENSION DE DÉPART</b>	B = 41 mm
<b>PROTECTION</b>	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office de protection anti-vermins
<b>MATIÈRE</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil : min. 1,5mm Surface : standard naturel anodisée (15-20µm) Traitement de : thermolaquée poudre polyester (60-80µm)
<b>COULEURS</b>	Toutes les couleurs RAL sont disponibles

