

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Solid ++ G 30Z,

Inbraakwerend Inbouw muurrooster, vervaardigd uit aluminium extrusies geponste lamellen.

Ponsing: P1 (kleine ponsing).

Afmeting (mm):

- Uitsluitend maatwerk.

- Minimum afmetingen (mm): 200 x 200.

- Bestelmaat = breedte (-10 mm speling) x hoogte (-10 mm speling) van de muuropening.

Materiaal: Aluminium: ISO 209-89: 6063.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

Kleur (RAL / F1):

Lamel:

- Inbouwdiepte (mm): 38,4.

- Stap van de lamel (mm): 37,5.

- Aanslag van het kader (mm): 15 mm.

- Visuele vrije doorlaat: 60%.

- Fysische vrije doorlaat: 34%.

- K-factor:

- Aanzuig: 17,70 met Ce: 0,24.

- Uitblaas: 19,13 met Cd: 0,23.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsdoken standaard meegeleverd.

- insectenwering: Geperforeerde lamellen als insectenwering.

Opmerking:

- DucoGrille Solid ++ G30Z voldoet aan ontwerpnorm zoals beschreven in 'Burglar Resistance Construction products' prEN 1627 tot prEN 1630. Inbraakwerend tot klasse 2 volgens Europese norm.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).