

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille G 70V, extra zwaar inbouw muurrooster, vervaardigd uit aluminium extrusies V-vormige lamellen.

Afmeting (mm):

- Uitsluitend maatwerk.

- Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

- Bestelmaat = breedte (-10 mm speling) x hoogte (-10 mm speling) van de muuropening.

Materiaal: Aluminium: ISO 209-89: 6063.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

- speciaal brons geanodiseerd.

Kunststofonderdelen:

- Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL):

- standaard (RAL): F1.

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Lamelhoogte (mm): 71.

Lamelstap (mm): 65.

Aanslagkader (mm): 48.

Inbouwdiepte (mm): 82.

Profieldikte (mm): minimum 1,5.

Vrije oppervlakte: 65 %.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsdoken standaard meegeleverd.

- Wering: insectenwerend RVS gaas (standaard), of ongediertewerend RVS gaas (op aanvraag).

Meerprijs voor verticaal geplaatste strips: ongediertewerend of insectenwerend.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille G 70S, extra zwaar inbouw muurrooster, vervaardigd uit aluminium extrusies S-vormige lamellen.

Afmeting (mm):

- Uitsluitend maatwerk.

- Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

- Bestelmaat = breedte (-10 mm speling) x hoogte (-10 mm speling) van de muuropening.

Materiaal: Aluminium: ISO 209-89: 6063.

Oppervlaktebehandeling :

- standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- gemoffeld polyester coating (60-80µm).

- speciaal brons geanodiseerd.

Kunststofonderdelen:

- Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

Kleur (RAL):

- standaard (RAL): F1.

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Lamelhoogte (mm): 99.

Lamelstap (mm): 85.

Aanslagkader (mm): 48.

Inbouwdiepte (mm): 82.

Profieldikte (mm): minimum 1,7.

Vrije oppervlakte: 79 %.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsdoken standaard meegeleverd.
  - Wering: insectenwerend RVS gaas (standaard), of ongediertewerend RVS gaas (op aanvraag).
- Meerprijs voor verticaal OF horizontaal geplaatste strips: ongediertewerend of insectenwerend.