

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun 100 C tussenliggend.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met vaste lamellen.

Afmeting (mm):

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

UV-kleurvast.

- Staal: 37-2.

Basiscomponenten:

- Muurplaten: Type: Muurplaat 670/110/160 voor kaderprofiel 100.

Materiaal: Staal 37-2.

Oppervlaktebehandeling:

Warmbad gegalvaniseerd (volgens EN-ISO 1461).

Epoxy primer grondlaag (60-80 µm).

Afwerkingslaag Polyester Poedercoating (60-80).

- Draagprofielen: Type: 86/95.

Breedte (mm): 86.

Dikte (mm): minimum 3,0.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Lamelhouders: Type: lamelhouder DucoSun C tussenliggend.

Materiaal: Kunststof, polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt, UV kleurvast.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

Lamel:

- materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

- profiel: C-vorm (100 x 12 mm).

- lamelbreedte (mm): 100.

- lameldikte (mm): minimum 1,3.

- oppervlaktebehandeling:

standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kleur (RAL):

- Montagewijze: Klik de lamellen op de lamelhouders volgens de montage-instructies van de fabrikant.

Afwerking:

- Met sierlijst: Type: sierprofiel 100 half rond.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Hoogte (mm): 99,5.

Profiel dikte (mm): minimum 2,0.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Zonder trekstang: Muurplaten.

- Met trekstang: Type: trekstang 20/20/3.5.

Muurplaat 30/100 voor trekstang 20/20/3.5.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation &

Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.40	VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN	1