

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun 150 CF verticaal.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met vaste lamellen.

Afmeting (mm):

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

UV-kleurvast.

- Staal: 37-2.

Basiscomponenten:

- Draagprofielen:

Type: 30/50.

Type: 30/78.

Type: 50/12.

Type: 50/50.

Type: 21/50 multi.

Breedte (mm): 30, 50 of 21.

Dikte (mm): minimum 2,0.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Lamelhouders:

Type: lamelhouder DucoSun C verticaal.

Materiaal: Kunststof, polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt, UV kleurvast.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

Lamel:

- materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

- profiel: CF-vorm (150 x 30 mm).

- lamelbreedte (mm): 150.

- lameldikte (mm): minimum 1,4.

- oppervlaktebehandeling:

standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kleur (RAL):

- Montagewijze: Klik de lamellen op de lamelhouders volgens de montage-instructies van de fabrikant.

Afwerking:

- Zonder sierlijst: met kunststof stop.

Type: kunststof stop voor draagprofiel 30/50.

Type: kunststof stop voor draagprofiel 30/78.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.40	VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN	1