

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun 100 D bovenliggend.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met vaste lamellen.

Afmeting (mm): .....

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

UV-kleurvast.

- Staal: 37-2.

Basiscomponenten:

- Muurplaten:

Type: Muurplaat 670/110/160 voor draagprofiel 30/78.

Type: Muurplaat 500/110/160 voor draagprofiel 30/50.

Materiaal: Staal 37-2.

Oppervlaktebehandeling:

Warmbad gegalvaniseerd (volgens EN-ISO 1461).

Epoxy primer grondlaag (60-80 µm).

Afwerkingslaag Polyester Poedercoating (60-80).

- Draagprofielen:

Type: 30/50.

Type: 30/78.

Breedte (mm): 30.

Dikte (mm): minimum 2,0.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Lamelhouders:

Type: lamelhouder DucoSun D onderliggend.

Materiaal: Kunststof, polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt, UV kleurvast.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

Lamel:

- materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

- profiel: D-vorm (100 x 25 mm).

- lamelbreedte (mm): 100.

- lameldikte (mm): minimum 1,3.

- oppervlaktebehandeling:

standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- kleur (RAL): .....

- Montagewijze: Klik de lamellen op de lamelhouders volgens de montage-instructies van de fabrikant.

Afwerking:

- Zonder sierlijst: met kunststof stop.

Type: kunststof stop voor draagprofiel 30/50.

Type: kunststof stop voor draagprofiel 30/78.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

- Met sierlijst:

Type: sierprofiel 90 rond.

Type: sierprofiel 150 vlak.

Type: sierprofiel 175 vlak.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Hoogte (mm): 90 / 150 / 175.

Profiel dikte (mm): minimum 1,5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Zonder trekstang: Muurplaten.

- Met trekstang:

Type: trekstang 20/20/3.5.

Muurplaat 30/100 voor trekstang 20/20/3.5.

L-profiel 110/110/10-30, drager voor trekstang.

Zijplaten: standaard verkrijgbaar.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

## INHOUD

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 38    | GEVELSCHERMEN                      | 1 |
| 38.40 | VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN | 1 |