

38 GEVELSCHERMEN

38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN

38.40.20-a LAMELLENZONNEROOSTER

0. LAMELLENZONNEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSun 100 D gekaderd.

Permanent aanwezig extern aluminium zonweringsstelsel met vaste lamellen.

Afmeting (mm):

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

Polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt.

UV-kleurvast.

- Staal: 37-2.

Basiscomponenten:

- Muurplaten:

Type: Muurplaat 670/110/160 voor kaderprofiel 100.

Materiaal: Staal 37-2.

Oppervlaktebehandeling:

Warmbad gegalvaniseerd (volgens EN-ISO 1461).

Epoxy primer grondlaag (60-80 µm).

Afwerkingslaag Polyester Poedercoating (60-80).

- Kaderprofielen:

Type: 100 vlak.

Type: 100 rond.

Profielhoogte (mm): 100.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Draagprofielen:

Type: 30/12.

Type: 50/12.

Breedte (mm): 30 of 50.

Dikte (mm): minimum 2,0.

Materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

Oppervlaktebehandeling:

Standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Lamelhouders:

Type: lamelhouder DucoSun D gekaderd.

Materiaal: Kunststof, polyamide PA 6.6, glasvezelversterkt, UV kleurvast.

Kleur: zwart.

Kleur: grijs.

Lamel:

- materiaal: Aluminiumextrusies Al Mg Si 0.5.

- profiel: D-vorm (100 x 25 mm).

- lamelbreedte (mm): 100.

- lameldikte (mm): minimum 1,3.

- oppervlaktebehandeling:

standaard natuurel geanodiseerd (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1).

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Afwerking:

- Zonder trekstang: Muurplaten.

- Met trekstang:

Type: trekstang 20/20/3.5.

Muurplaat 30/100 voor trekstang 20/20/3.5.

Muurplaat 670/110/160 voor kaderprofiel.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.40	VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN	1