

**Bestektekst DucoPlus 60****Fabriek:** Duco 'Ventilation & Sun Control'**Omschrijving:** DucoPlus 60 klepventilatierooster, thermisch geïsoleerd, met Duco soft-line design buitenkap. Voorzien van een geperforeerd binnenprofiel dat tevens dienst doet als insectenwering. Optimale afdichting door scharnierende kunststof klep met zachte lip in coëxtrusie. Bediening is traploos regelbaar. Open/gesloten stand is zichtbaar van op een afstand dankzij een groen/rood indicatie. Geschikt voor toepassing in houten, aluminium en kunststof kozijnen. Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam mits aanpassing van de hendel.**Nominale ventilatiecapaciteit:**  $Q_v = 70 \text{ m}^3/\text{u}$  bij 2Pa**Geluidsniveaunderschil:**  $D_{ne,A} = 27,2 \text{ dB(A)}$ **Regelbaarheid ifv  
drukverschil:** P0**Warmtedoorgangscoefficient:** U-waarde:  $4,02 \text{ W/m}^2/\text{K}$ **Glasaf trek:** 60 mm**Inbouwhoogte:** Glasplaatsing: 75 mm**Uitvoering:** Verspringende sponningflens :  
met glasprofiel: 26,30,34 en 38 mm inwendig, voor plaatsing op  
het glas**Bediening:** 7 standen (hendel / koord / stang met verticale stanggeleider)**Roosterlengte:** Maximaal 2500 mm onder garantie  
Vanaf 1250mm opgesplitste klep**Afwerkstelsysteem:** Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber**Kleurechtheid:** Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht**Materiaal:** Aluminium: EN AW – 6063 T66  
Oppervlaktebehandeling: naturel geanodiseerd (15 - 20  $\mu\text{m}$ )  
(VB6/A20/VOM1)  
Speciaal brons geanodiseerd.  
Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80  $\mu\text{m}$ )  
Standaard RAL 9010  
RAL ... (alle RAL kleuren verkrijgbaar)  
Onderdelen: ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)